




















DIGITALAS

VARTŲ AUTOMATIKA



www.digitalas.lt
El. paštas: projektai@digitalas.lt
Telefonas: +370 605 31163
Ukmergės 234A LT – 07160,
Vilnius

Vartų automatikos elemento modelis	Nuotrauka	Pagrindinės funkcijos	Komplektacija	Kaina (EUR su PVM)
D-FORCE1200PV Pakeliamiems garažo vartams	 LOW-PRICE GUARANTEE	Max. vartų plotas: 14m² vartams (1200N) Maitinimo šaltinis: 220V, 50Hz Variklis įtampa/galia: 24VDC/nuolatinė srovė Sukimo momentas: 12Nm Apsauga nuo perkrovos/perkaitimo/žemos įtampos Nuotolinio valdymo pultas dažnis/veikimo atstumas: 433.92MHz/30-50m Nustatomas auto-uždarymo laikmatis	1 vnt. variklis 1 vnt. valdymo blokas 2 vnt. pultai 3,3 m. surenkami bėgeliai 1 vnt. instrukcija	144,52 115,-
D-FORCE1500PV Pakeliamiems garažo vartams	 NEW	Max. vartų plotas: 17m² vartams (1500N) Maitinimo šaltinis: 220V, 50Hz Variklis įtampa/galia: 24VDC (reguliuojamas)/nuolatinė srovė/tolygus paleidimas ir stabdymas Apsauga nuo perkrovos/perkaitimo/žemos įtampos Nuotolinio valdymo pultas dažnis/veikimo atstumas: 433.92MHz/30-50m Nustatomas auto-uždarymo laikmatis: Avarinis-rankinis (be elektros) vartų atidarymas	1 vnt. variklis 1 vnt. valdymo blokas 2 vnt. pultai 3,3 m. surenkami bėgeliai 1 vnt. instrukcija Varžtai	167,- 150,-
D-FORCE600VA Stumiamiems vartams (Krumplinis mechanizmas)		Max. vartų svoris: 600Kg Maitinimo šaltinis: 220V, 50Hz Variklis įtampa/galia: 200W (reguliuojamas)/tolygus paleidimas ir stabdymas Stūmimo jėga (sukimo momentas)/veleno aukštis (mm): 16Nm (reguliuojamas)/58.5mm Apsauga nuo perkrovos/perkaitimo/žemos įtampos/ spyruokliniai arba magnetiniai galiniai išjungėjai Nuotolinio valdymo pultas dažnis/veikimo atstumas: 433.92MHz/30-50m Nustatomas auto-uždarymo laikmatis: 12, 24 ir 36 sek. Avarinis-rankinis vartų atidarymas	1 vnt. variklis 1 vnt. valdymo blokas 2 vnt. pultai 2 vnt. raktai 1 vnt. instrukcija	204,- 155,-
D-FORCE1400VA Stumiamiems vartams (Krumplinis mechanizmas)		Max. vartų svoris/kita: 1400Kg Maitinimo šaltinis: 220V, 50Hz Variklis įtampa/galia: 550W (reguliuojamas)/tolygus paleidimas ir stabdymas „soft start-stop“ Stūmimo jėga (sukimo momentas)/veleno aukštis (mm): 32Nm (reguliuojamas)/58.5mm Apsauga nuo perkrovos/perkaitimo/žemos įtampos/ spyruokliniai arba magnetiniai galiniai išjungėjai Nuotolinio valdymo pultas dažnis/veikimo atstumas: 433.92MHz/30-50m Nustatomas auto-uždarymo laikmatis: 12, 24 ir 36 sek. Avarinis-rankinis vartų atidarymas	1 vnt. variklis 1 vnt. valdymo blokas 2 vnt. pultai 2 vnt. raktai 1 vnt. instrukcija	257,- 215,-
D-FORCE300S Varstomiems vartams (Sliekinė pavara – stūmoklinis)	 NEW	Max. vartų svoris/kita: 300kg x2 /Varčios plotis 2,5 m./stūmoklio eiga 30cm Maitinimo šaltinis: 220V/50Hz Variklis įtampa/galia: 24VDC/70Wx2/nuolatinė srovė Nuotolinio valdymo pultas dažnis/veikimo atstumas: 433.92MHz/30-50m Vartų judėjimo greitis: 1,5 cm/sek.	2 vnt. varikliai 1 vnt. valdymo blokas 2 vnt. pultai 1 vnt. instrukcija	325,- 290,-
Plieninis krumpliaštiebis (slankiojantiems vartams)	 SPECIAL OFFERS	Medžiaga: plienas Cinko apsauginė danga Matmenys (mm): 8 x 30 x 1000 Svoris (kg): 2.1	1 vnt.	6,- 5,-
Nailoninis krumpliaštiebis (slankiojantiems vartams)	 SPECIAL OFFERS	Medžiaga: nailonas Svoris (kg): 2.3 Matmenys (mm): 20 x 26 x 1000	1 vnt.	6,75 5,20
		Matmenys (mm): 20 x 26 x 300	1 vnt.	2,89 2,50

LAL-F Signalinė lempa su antena		Spalva: geltona Maitinimo šaltinis: AC220V ~240V Darbinė srovė: 90 mA Nominali galia: 24W Blyksėjimo dažnis: 1s	1 vnt.	21,- 16,60
DI-LAL LED signalinė lempa		Spalva: raudona LED švyturėlis Maitinimo šaltinis: AC220V. Darbinė temperatūra: -20 ~ 50 °C	1 vnt.	17,09 14,-
I-MULTI Kintamo kodo programuojamas pultelis	 	Programuojamas prie šių automatikų: BFT, NICE, BENINCA, DEA, ERREKA, GBD, FOX, PUJOL, FAAC, MUTAN CODE, DOORHAN, APRIMATIC, PROTECO, DITEC, MOTORLINE, PRASTEL, ROLLTORE, KINGATE, CAME, KEY, ROGER, TANGO2, MARANTEC, LIFTMASTE	1 vnt.	13,14 11,80
I-FIX Programuojamas universalus pultelis	 	Keturių mygtukų. Įsirašo į atmintį pultelio "kopiją" (su nekintamu kodu). Galimybė įrašyti iki keturių skirtingų siųstuvų kodų (pvz. vartai+šlagbaumas+garažo vartai+apšvietimas). Pultelio korpusas : metalas/plastikas. Matmenys (mm): 29 x 54 x 11	1 vnt.	14,48 13,-
Multicode-140 Distancinio valdymo komplektas	 	Maitinimo šaltinis: 12/24V Dviejų rėlių 140 pultelių atmintis Į atmintį įrašo kintamo ir (ar) pastovaus kodo pultelius	1 vnt. imtuvas 1 vnt. valdymo pultelis	24,20 16,-
DI-WK Belaidė kodinė klaviatūra (automatiniam durų atidarymui)		Dviejų kanalų siųstuvai, aktyvuojamas įspėjimo signalu Vidaus arba lauko sąlygomis/IP54/-20 ~ +55 °C Perdavimo atstumas: 200 m atviroje erdvėje ir 35m patalpoje Maitinimas: 3V DC/1vnt CR2032 ličio baterija Baterijos tarnavimo laikas: 2 metai (4 kartus veikiant kiekvieną dieną) Dažnis/siųstuvo galia: 433.92MHz +/-75KHz/1mW	1 vnt.	34,75 28,-
DI-IR30 Fotoelementai (infraraudonųjų spindulių jutiklis)		Naudojamas visų garažo durims, stumdomoms durims, ar kitiems įrenginiams. Technologija: Infraraudonųjų spindulių Imtuvo nuotolis: ≤ 15m (intervalas gali būti sumažintas iki 30%, esant blogoms oro sąlygoms: rūkas, lietus, dulkės ir tt) Bangos ilgis/dažnis: 940nm/1,92 kHz Maitinimo šaltinis/įėjimo srovė: 12 24V AC/DC/15-30mA RELĖS išėjimas: 1A max 36V, 5 laidų jungtis	2 vnt.	17,08 15,-